

## ISOCONFORT 35

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen zijn aangebracht.



Lambda (d): 0.035 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol	rol/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
ISOCON35060	7000 x 1200	60	<b>5.71</b>	8.40	30	252.00	1.70
ISOCON35080	5300 x 1200	80	<b>6.71</b>	6.36	30	190.80	2.25
ISOCON35100	4500 x 1200	100	<b>8.29</b>	5.40	30	162.00	2.85
ISOCON35120	3900 x 1200	120	<b>9.05</b>	4.68	30	140.40	3.40
ISOCON35140	3400 x 1200	140	<b>10.47</b>	4.08	30	122.40	4.00
ISOCON35160	2600 x 1200	160	<b>12.07</b>	3.12	30	93.60	4.55
ISOCON35180	2300 x 1200	180	<b>13.33</b>	2.76	30	82.80	5.10
ISOCON35200	2200 x 1200	200	<b>14.80</b>	2.64	30	79.20	5.70
ISOCON35220	2100 x 1200	220	<b>16.29</b>	2.52	30	75.60	6.25
ISOCON35240	2000 x 1200	240	<b>17.76</b>	2.40	30	72.00	6.85

## ISOCONFORT 32

Opgerolde glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen zijn aangebracht.



Lambda (d): 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol	rol/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
ISOCON32060	6300 x 1200	60	<b>7.29</b>	7.56	24	181.44	1.85
ISOCON32120	3200 x 1200	120	<b>13.30</b>	3.84	24	92.16	3.75
ISOCON32160	2700 x 1200	160	<b>17.78</b>	3.24	18	58.32	5.00
ISOCON32180	2600 x 1200	180	<b>19.00</b>	3.12	18	56.16	5.60
ISOCON32200	2300 x 1200	200	<b>21.11</b>	2.76	18	49.68	6.25

## ROLLISOL PLUS

Alukraft spijkerflensdeken met samendrukbare zones aan de zijkant.




Lambda (d): 0.040 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
ROLL060350	12000 x 350	60	<b>5.34</b>	8.40	45	378.00	1.50
ROLL060450	12000 x 450	60	<b>5.34</b>	10.80	30	324.00	1.50
ROLL060600	12000 x 600	60	<b>5.34</b>	14.40	30	432.00	1.50
ROLL100450	12000 x 450	100	<b>8.10</b>	10.80	18	194.40	2.50
ROLL120350	10000 x 350	120	<b>9.32</b>	7.00	27	189.00	3.00
ROLL120450	10000 x 450	120	<b>9.32</b>	9.00	18	162.00	3.00
ROLL120600	10000 x 600	120	<b>9.32</b>	12.00	18	216.00	3.00
ROLL150450	8000 x 450	150	<b>10.62</b>	7.20	18	129.60	3.75
ROLL150600	8000 x 600	150	<b>10.62</b>	9.60	18	172.80	3.75
ROLL180350	4000 x 350	180	<b>11.60</b>	2.80	27	75.60	4.50
ROLL180450	4000 x 450	180	<b>11.60</b>	3.60	18	64.80	4.50
ROLL180600	4000 x 600	180	<b>11.60</b>	4.80	18	86.40	4.50
ROLL200450	3500 x 450	200	<b>13.43</b>	3.15	18	56.70	5.00
ROLL200600	3500 x 600	200	<b>13.43</b>	4.20	18	75.60	5.00
ROLL220450	3200 x 450	220	<b>15.09</b>	2.88	18	51.84	5.50
ROLL220600	3200 x 600	220	<b>15.09</b>	3.84	18	69.12	5.50
ROLL240600	3000 x 600	240	<b>16.46</b>	3.60	18	64.80	6.00

## MULTIMAX 30

Glaswolplaat met uiterst hoge isolatiewaarde.




Lambda (d): 0.030 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
MULTIM30045	1350 x 600	45	<b>12.40</b>	8.10	12	97.20	1.50
MULTIM30060	1350 x 600	60	<b>15.03</b>	6.48	12	77.76	2.00
MULTIM30090	1350 x 600	90	<b>22.13</b>	4.05	12	48.60	3.00
MULTIM30120	1350 x 600	120	<b>29.51</b>	3.24	12	38.88	4.00
MULTIM30135	1350 x 600	135	<b>33.31</b>	2.43	12	29.16	4.50
MULTIM30150	1350 x 600	150	<b>36.14</b>	2.43	12	29.16	5.00

(\*) leveringstermijn en minimumhoeveelheid op aanvraag

**MUPAN FACADE**

Glaswolplaat, langs de ene zijde bekleed met een zwart, weersbestendig glasvlies en langs de andere zijde bekleed met een geel glasvlies.



Lambda (d): 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
MUF050	1500 x 600	50	<b>10.20</b>	7.20	16	115.20	1.55
MUF060	1500 x 600	60	<b>11.88</b>	6.30	16	100.80	1.85
MUF080	1500 x 600	80	<b>15.87</b>	4.50	16	72.00	2.50
MUF100	1500 x 600	100	<b>20.21</b>	3.60	16	57.60	3.10
MUF120	1500 x 600	120	<b>24.25</b>	3.60	16	57.60	3.75
MUF140	1500 x 600	140	<b>28.31</b>	2.70	16	43.20	4.35
MUF160	1500 x 600	160	<b>32.33</b>	2.70	16	43.20	5.00
MUF180	1500 x 600	180	<b>36.37</b>	2.70	12	32.40	5.60

**EASYPAN**

Glaswolplaat, aan beide zijden bekleed met een geel glasvlies.



Lambda (d): 0.035 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
EASYP050	1500 x 600	50	<b>6.57</b>	10.80	12	129.60	1.40
EASYP060	1500 x 600	60	<b>7.66</b>	9.00	12	108.00	1.70
EASYP080	1500 x 600	80	<b>10.72</b>	6.30	12	75.60	2.25
EASYP100	1500 x 600	100	<b>13.41</b>	5.40	12	64.80	2.85
EASYP140	1500 x 600	140	<b>18.31</b>	3.60	12	43.20	4.00

**PARTY WALL**

Vormvaste glaswolplaat aan één zijde bekleed met een glasvlies.



Lambda (d): 0.033 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
PARTYW020	1500 x 600	20	<b>4.52</b>	22.50	270.00	0.60
PARTYW030	1500 x 600	30	<b>6.69</b>	15.30	183.60	0.90
PARTYW040	1500 x 600	40	<b>7.87</b>	10.80	129.60	1.20
PARTYW050	1500 x 600	50	<b>9.82</b>	9.00	108.00	1.40

(\*) leveringstermijn en minimumhoeveelheid op aanvraag

## SYSTEMROLL 1000

Stevig onbekleed glaswoldeken met uiterst hoge isolatiewaarde

Lamda (d): 0.032 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
SR1000100580	2700 x 580	100	<b>11.49</b>	4.40	24	105.79	3.10
SR1000120580	3200 x 580	120	<b>13.79</b>	3.71	24	89.09	3.75
SR1000140580	2700 x 580	140	<b>16.07</b>	3.13	24	75.17	4.35
SR1000161580	2700 x 580	161	<b>18.49</b>	3.13	18	56.38	5.00
SR1000180580	2500 x 580	180	<b>20.07</b>	2.90	18	52.20	5.60

## SYSTEMROLL 700

Stevig onbekleed glaswoldeken met hoge isolatiewaarde.

Lamda (d): 0.035 W/(m.K)




code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
SR0700170580	3750 x 580	170	<b>12.96</b>	4.35	18	78.30	4.85
SR0700190580	3250 x 580	190	<b>14.49</b>	3.77	18	67.86	5.40
SR0700240580	3050 x 580	240	<b>17.76</b>	3.54	18	63.68	6.85
SR0700260580	2500 x 580	260	<b>19.24</b>	2.90	18	52.20	7.40

## COMFORTPANEL 32

Glaswolplaat, aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht.

Lambda (d): 0.032 W/(m.K)



code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
COMFORT32070	1500 x 600	70	<b>8.62</b>	6.30	16	100.80	2.20
COMFORT32120	1500 x 600	120	<b>13.97</b>	3.60	16	57.60	3.75
COMFORT32140	1500 x 600	140	<b>16.24</b>	2.70	16	43.20	4.35

(\*) leveringstermijn en minimumhoeveelheid op aanvraag

## SONEPANEL

Glaswolplaat aan één zijde bekleed met een geel glasvlies.



Lambda (d): 0.037 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
SONEP040	1350 x 600	40	<b>3.60</b>	12.96	20	259.20	1.05
SONEP045	1350 x 600	45	<b>3.94</b>	11.34	20	226.80	1.20
SONEP050	1350 x 600	50	<b>4.20</b>	9.72	20	194.40	1.35
SONEP060	1350 x 600	60	<b>5.23</b>	8.10	20	162.00	1.60
SONEP070	1350 x 600	70	<b>5.99</b>	7.29	20	145.80	1.85
SONEP075	1350 x 600	75	<b>6.48</b>	6.48	20	129.60	2.00
SONEP090	1350 x 600	90	<b>7.78</b>	5.67	20	113.40	2.40
SONEP100	1350 x 600	100	<b>8.63</b>	4.86	20	97.20	2.70

## SONEFLOOR

Zeer drukvaste onbekte glaswolplaat met optimale contactgeluidsisolatie door lage dynamische stijfheid.



Lambda (d): 0.032 W/(m.K)

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pak	pak/pal	m <sup>2</sup> /pal	R (d)
SONEFLO30	1200 x 600	30	<b>13.91</b>	7.20	16	115.20	0.90

## SUSPENSTE PLAGYP

Ophangingsysteem bestaande uit een gewapend composiet dat toelaat om glaswolpanelen samen met het damp scherm onder een hellend dak te fixeren, zonder extra timmerwerk. De ISOVER optima staander kan er opgeklikt worden voor een snelle afwerking met Gyproc platen.





code	max dikte iso	€/stuk	st/ds
SUSPENSTEPLAGYP1216	16 cm	<b>2.57</b>	30
SUSPENSTEPLAGYP1620	20 cm	<b>2.84</b>	30
SUSPENSTEPLAGYP2024	24 cm	<b>3.14</b>	30

## PROFIELEN PLAGYP I

Plagyp PC60/27 : C-vormig profiel. Vleugels en flenzen zijn voorzien van verstijvingsribben

Plagyp PU27/48 : U-vormig profiel.

Plagyp PL60/100 : verbindingsstuk voor het profiel Plagyp C 60/27



code	breedte mm	hoogte mm	lengte mm	€/lm	st/ds
PC6027	60	27	4000	<b>O.A.</b>	8
PU2748	27/48	28,2	4000	<b>O.A.</b>	8
PL60100	59	26	100	<b>O.A.</b>	50


De plaatsingsvoorschriften werden aangepast en zijn beschikbaar in elke doos.

Type plaat		Gyproc A ABA	Gyproc A ABA	Gyproc A ABA	Gyproc Rf ABA	Gyproc Rf ABA	Gyproc dB ABA
Aantal & dikte platen		1 x 9,5 mm	1 x 12,5 mm	2 x 12,5 mm	1 x 15 mm	2 x 15 mm	2 x 12,5 mm
Maximale afstanden en overspanningen in mm	Overspanning (a)	1600	1600	900	900	800	800
	Dwarse plaatsing (g)	420	500	500	500	500	500



## VARIO XTRA SAFE

Dit uiterst variabel vochtregulerend dampscherm past zich gemakkelijk aan de extreemse weersomstandigheden aan. Een revolutionair nieuw fixatiesysteem met velcro zorgt ervoor dat het dampscherm gemakkelijk aangebracht en gecorrigeerd kan worden.



code	afmetingen	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol	rol/pal
VARIOXTRASAFE	40000 x 1500	<b>4.72</b>	60	42

## VARIO XTRA PATCH

Wordt gebruikt voor het aanbrengen van het vochtregulerend dampscherm Vario® XtraSafe. De klittenbandfunctie van dit accessoire laat een snelle en nauwkeurige plaatsing van het vochtregulerend dampscherm toe. Nietgaten in het luchtdichtingsmembraan behoren definitief tot het verleden.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOXTRAPATCH	20000 x 60	<b>36.60</b>	10	120

## VARIO XTRA TAPE

Extra sterke tape met blijvende kleefband. Perfect geschikt voor het afplakken van de naden van het vochtregulerend dampscherm Vario XtraSafe. Praktische "finger-lift" voor het gemakkelijk verwijderen van de beschermingsstrip.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOXTRATAPE	20000 x 60	<b>32.30</b>	10	80

## VARIO XTRA FIT

Permanent elastische luchtdichtingskit met twee componenten. Kleur verandert na het drogen voor gemakkelijke controle. Hoge tolerantie voor structurele bewegingen. Verwerkingstemperatuur : -5° tot +40° C.



code	inhoud	€/koker	koker/ds	ds/pal
VARIOXTRAFIT	310 ml	<b>8.33</b>	12	75

## DIFUNORM POWERGRIP

Polyethyleen lucht / damp scherm.

code	afmetingen	dikte	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol
DIFUNORMPOWERGRIP	50000 x 2000	0.115	<b>1.36</b>	100



## VARIO KM DUPLEX

Vochtregulerende lucht / damp scherm in polyamide.

code	afmetingen	€/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /rol	rol/pal
VARIOKM	40000 x 1500	<b>3.86</b>	60	42



## VARIO KB1

Eenzijdige sterke kleefband, extra breed voor het afplakken van de naden van het lucht / damp scherm.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOKB1	40000 x 60	<b>36.21</b>	5



## VARIO DOUBLE TWIN

Dubbelzijdige kleefband voor het tijdelijk bevestigen van het lucht / damp scherm Vario KM duplex of Difunorm op een metalen structuur. Veronderstelt een onmiddellijke afwerking, bv met gyproc platen.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIODOUBLETWIN	20000 x 19	<b>42.53</b>	15	48



## VARIO DOUBLE FIT

Dichtingsmastic om de lucht- / dampdichtheid aan de randen van de Vario KM duplex te verzekeren. Kleeft zonder primer op beton, gips of hout. Zonder oplosmiddelen of isocyaanzoutzuur. Blijft soepel na droging.

code	inhoud	€/koker	koker/ds	ds/pal
VARIODF	310 ml	<b>7.46</b>	12	75





## ISOLATIEMES

Mes met enkelzijdig lemmet, speciaal ontworpen voor het versnijden van minerale wol. Roestvrij stalen lemmet met een lengte van 29.7 cm.

code	€/stuk	st/ds
MESISOVER	<b>22.04</b>	5



## VARIO BOND

Hoogwaardige, bepleisterbare kleefband voor luchtdichte naden aan ramen, deuren of houten structuren.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOBOND100	100 x 25000	<b>53.85</b>	6
VARIOBOND150	150 x 25000	<b>81.19</b>	4



## VARIO MULTITAPE

Eenzijdige kleefband, flexibel en uitzetbaar met zeer grote kleefkracht, voor het luchtdicht vastkleven van ISOVER Vario folie aan dakvensters, leidingen en doorbrekingen van het dak. Ook geschikt voor het vastkleven van de overlappingsen tussen foliebanen. Geschikt voor binnen en buiten.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOMULTITAPE	25000 x 60	<b>36.97</b>	10



## VARIO MULTITAPE SL

Eenzijdige kleefband, flexibel met tweedelige beschermlaag, handig voor het vormen van hoeken. Voor het luchtdicht vastkleven van ISOVER Vario folie aan dakramen, leidingen en doorbrekingen van het dak.

code	afmetingen	€/rol	rol/ds
VARIOMULTITAPESL	25000 x 60	<b>36.97</b>	10



## VARIO PRO TAPE (tot einde voorraad)

Elastische dubbelzijdige kleefband, voor het realiseren van luchtdichte aansluitingen tussen materialen. Eveneens geschikt voor het duurzaam bevestigen van Vario KM duplex op een metalen structuur.



code	afmetingen	€/rol	rol/ds	ds/pal
VARIOPROTAPE	10000 x 25	<b>24.58</b>	5	120

## VARIO TIGHTTEC (tot einde voorraad)

Geschikt voor eenvoudige, tijdsbesparende luchtdichte aansluitingen van binnenhoeken (type I), buitenhoeken (type X) en rond balken (type B)

code	afmetingen	€/st	st/ds
VARIOTIGHTTECI	400 x 200	<b>2.74</b>	60
VARIOTIGHTTECX	400 x 200	<b>2.88</b>	60
VARIOTIGHTTECB	370 x 370	<b>2.82</b>	60



## PASSELEC (tot einde voorraad)

Zeer sterke en scheurbestendige afsluitklever voor luchtdichte doorgangen van alle soorten leidingen met kleine diameter.

code	afmetingen	€/zak	st/zak	zak/ds
PASSELEC	60 x 60	<b>10.79</b>	10	10

