

GUTEX isolatie op basis van hout



Sinds 1932 produceert Gutex met als standplaats Waldshut-Tiengen in het zuiden van het Zwarte Woud, hoogwaardige isolatieplaten afkomstig van **hout**. Zowel in nieuwbouw als renovatie vervullen de Gutex isolatieplaten afkomstig van hout, bouwfysische en ecologische eisen op optimale wijze.

Voordelen:

- Uitstekende bescherming tegen winterse koude door zijn lage λ -waarde.
- Optimale bescherming tegen zomerse hitte gezien de hoogst mogelijke warmtebuffercapaciteit.
- Hoge bescherming tegen lucht- en contactgeluiden door zijn open porfienstructuur, evenals zijn hoge densiteit.
- Isolatieplaten zijn recycleerbaar en kunnen voor zover ze niet vervuild zijn door andere chemische producten teruggelieferd worden en opnieuw gebruikt worden als grondstof.
- Hoge milieuvriendelijke score : grondstof is nagroeibaar en afkomstig uit het Zwarte Woud en alle Gutex isolatiepanelen beschikken over het natureplus label : een bouwbiologisch product!



GUTEX MULTIPLEX-TOP

Is de regenzekere onderdakplaat met éénlagig, homogeen densiteitsprofiel, ook voor binnenafbouw. De vier zijden zijn voorzien van een tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,045 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Multiplex Top 18	18mm	2500 x 750mm	4 x T/G	55	103,12	0,40	6,80
Multiplex Top 22	22mm	2500 x 750mm	4 x T/G	45	84,37	0,45	7,80
Multiplex Top 28	28mm	2500 x 750mm	4 x T/G	35	65,63	0,60	10,55
Multiplex Top 35	35mm	2500 x 750mm	4 x T/G	28	52,50	0,75	11,20



GUTEX ULTRATHERM

Is de regenzekere, isolerende en vaste onderdakplaat, homogeen éénlagig samengesteld zowel voor renovatie als nieuwbouw. De vier zijden hebben een tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,042 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Ultratherm050	50mm	1780 x 600mm	4 x T/G	40	42,72	1,15	16,00
Ultratherm060	60mm	1780 x 600mm	4 x T/G	34	36,31	1,40	19,15
Ultratherm080	80mm	1780 x 600mm	4 x T/G	26	27,77	1,90	25,55
Ultratherm100	100mm	1780 x 600mm	4 x T/G	20	21,36	2,35	31,95
Ultratherm120	120mm	1780 x 600mm	4 x T/G	18	19,22	2,85	38,35
Ultratherm140	140mm	1780 x 600mm	4 x T/G	14	14,95	3,30	44,75
Ultratherm160	160mm	1780 x 600mm	4 x T/G	12	12,82	3,80	51,10

GUTEX MULTIPLEX-TOP / ULTRATHERM TOEBEHOREN



Ref	Afm / Verpakking	Verbruik	St / doos	Prijs/st
kleefband	15cm x 30m		2	58,12
voorstrijk	1 liter	1 fles /rol	6	18,27
afdichtingspasta	310ml	30ml / lm	12	3,39

kleefband voorstrijk

afdichtingspasta

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/01/2018



GUTEX THERMOSAFE HOMOGEEEN

Is de universele isolatieplaat met éénlagig, homogene densiteit en beschikt over uitstekende eigenschappen tegen zomerse hitte en koude in de winter.

$\lambda_D : 0,038 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafehg040	40mm	1200 x 625mm	rechte kant	112	84,00	1,05	9,10
Thermosafehg060	60mm	1200 x 625mm	rechte kant	70	52,50	1,55	13,65
Thermosafehg080	80mm	1200 x 625mm	rechte kant	56	42,00	2,10	18,20
Thermosafehg100	100mm	1200 x 625mm	rechte kant	42	31,50	2,60	22,70
Thermosafehg120	120mm	1200 x 625mm	rechte kant	36	27,00	3,15	27,30
Thermosafehg140	140mm	1200 x 625mm	sponning	32	24,00	3,65	31,80
Thermosafehg160	160mm	1200 x 625mm	sponning	28	21,00	4,20	36,35
Thermosafehg180	180mm	1200 x 625mm	sponning	24	18,00	4,70	40,90
Thermosafehg200	200mm	1200 x 625mm	sponning	22	16,50	5,25	45,45
Thermosafehg220	220mm	1200 x 625mm	sponning	20	15,00	5,75	50,00
Thermosafehg240	240mm	1200 x 625mm	sponning	18	13,50	6,30	54,55



GUTEX THERMOSAFE

Is een meerlagige verlijmd isolatieplaat met uitstekende eigenschappen tegen koude en warmte.

$\lambda_D : 0,038 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafe020	20mm	1200 x 625mm	rechte kant	220	165,00	0,50	4,40
Thermosafe040 *	40mm	1200 x 625mm	rechte kant	100	75,00	1,05	8,80
Thermosafe060 *	60mm	1200 x 625mm	rechte kant	66	49,50	1,55	13,25
Thermosafe080 *	80mm	1200 x 625mm	rechte kant	50	37,50	2,10	17,65
Thermosafe100 *	100mm	1200 x 625mm	rechte kant	40	30,00	2,60	22,05



GUTEX THERMOFIBRE

Is de inblaaisolatie als ruimtevullende warmte-isolatie in gesloten holle ruimtes en als vrijliggende isolatie in horizontale constructies. (bv : zoldervloer)

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Ref	Kg / pak	Afmeting	Pak / Pal	Kg / pal	Prijs/pak
Thermofibre: 315 kg product/pallet	15	800 x 400 x 330mm	21	330,00	19,05



klokmes

GUTEX THERMOFIBRE TOEBEHOREN

Ref	Diameter	Prijs/stuk
klokmes	106,5mm	210,90

= standaard dikte

* = op aanvraag



GUTEX THERMOFLEX

Is de **flexibele** houtwolisolatie voor plaatsing tussen keper/spant en vakwerk. Heeft een zeer goede warmte opslagcapaciteit en hoge geluidsisolatie.

$\lambda_D : 0,036 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pak	Pak / pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thflex040	40mm	1300 x 575mm	rechte kant	8	14	86,94	1,10	4,30
Thflex050	50mm	1300 x 575mm	rechte kant	9	10	69,86	1,35	5,40
Thflex060	60mm	1300 x 575mm	rechte kant	6	12	55,89	1,65	6,50
Thflex080	80mm	1300 x 575mm	rechte kant	4	14	43,47	2,20	8,65
Thflex100	100mm	1300 x 575mm	rechte kant	3	14	32,60	2,75	10,85
Thflex120	120mm	1300 x 575mm	rechte kant	3	12	27,95	3,30	13,00
Thflex140	140mm	1300 x 575mm	rechte kant	2	16	24,84	3,85	15,15
Thflex160	160mm	1300 x 575mm	rechte kant	2	14	21,74	4,40	17,30
Thflex180	180mm	1300 x 575mm	rechte kant	2	12	18,63	5,00	19,50
Thflex200	200mm	1300 x 575mm	rechte kant	2	10	15,53	5,55	21,65
Thflex220	220mm	1300 x 575mm	rechte kant	2	10	15,53	6,10	23,80
Thflex240	240mm	1300 x 575mm	rechte kant	2	8	12,42	6,65	26,00



GUTEX THERMOFLEX MES

Ref	Prijs/stuk
mesgutex	48,33



GUTEX THERMOFLAT

Is de drukvaste isolatieplaat met éénlagig homogeen dichtheitsprofiel voor platte dakconstructies.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermoflat100	100mm	1230 x 600mm	sponning	44	32,47	2,50	30,75
Thermoflat120	120mm	1230 x 600mm	sponning	36	26,57	3,00	36,70
Thermoflat140	140mm	1230 x 600mm	sponning	32	23,62	3,50	42,85
Thermoflat160	160mm	1230 x 600mm	sponning	28	20,66	4,00	48,95



GUTEX MULTITHERM

Is de vochtbestendige isolatieplaat met een éénlagige, homogene dichtheid in houtskeletbouw, massief houtbouw, massief metselwerk met als eindafwerking een geventileerde façade (beplanking, beplating, metselwerk). Tand en groef verbinding langs 4 zijden.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Multitherm040	40mm	1760 x 600mm	4 x T/G	54	57,02	1,00	12,05
Multitherm060	60mm	1760 x 600mm	4 x T/G	36	38,02	1,50	18,10
Multitherm080	80mm	1760 x 600mm	4 x T/G	26	27,46	2,00	24,10
Multitherm100	100mm	1760 x 600mm	4 x T/G	22	23,23	2,50	30,10
Multitherm120	120mm	1760 x 600mm	4 x T/G	18	19,01	3,00	36,15
Multitherm140	140mm	1760 x 600mm	4 x T/G	16	16,90	3,50	42,15
Multitherm160	160mm	1760 x 600mm	4 x T/G	14	14,78	4,00	48,20
Multitherm180	180mm	1760 x 600mm	4 x T/G	12	12,67	4,50	54,20
Multitherm200	200mm	1760 x 600mm	4 x T/G	10	10,56	5,00	60,25



GUTEX THERMOINSTAL

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagig, homogeen dichtheitsprofiel voor warmte-isolatie van de leidingsspouw.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
ThermoInstal	50mm	1250 x 600mm	rechte kant	84	63,00	1,25	15,50



GUTEX THERMOROOM

Is de drukvaste isolatieplaat met een éénlagige, homogeen dichtheitsprofiel voor na-isolatie van de buitenmuren aan de binnenkant.

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermoroom020	20mm	1200 x 500mm	rechte kant	96	57,60	0,50	7,80
Thermoroom040	40mm	1200 x 500mm	rechte kant	48	28,80	0,80	13,55
Thermoroom050	50mm	1200 x 500mm	rechte kant	36	21,60	1,25	16,95
Thermoroom060	60mm	1200 x 500mm	rechte kant	30	18,00	1,50	20,35
Thermoroom080	80mm	1200 x 500mm	rechte kant	24	14,40	2,00	27,15
Thermoroom100	100mm	1200 x 500mm	rechte kant	18	10,80	2,50	33,95



GUTEX THERMOROOM TOEBEHOREN

FLANKENISOLATIE koudebrug reducerend isolatie-element ter hoogte van de aansluiting van de binnenmuur met de buitenmuur in het Gutex isolatiesysteem : na-isolatie van de buitenmuur aan de binnenzijde.

Ref	Dikte	Afmeting	St / Pak	Prijs/pak
Flankenisolatie	5 - 30mm	125 x 30cm	8	47,70



KLEEF EN SPATELPLEISTER is een hydraulisch afbindende spatelpleister.

Ref	Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
kleefpleister	25	± 6kg / m ²	31,00



UNIVERSEEL WAPENINGSNET

Ref	Afmeting	m ² /rol	Prijs/rol
wapeningsnet	1,1 x 50m	55	103,40



FIJNPLEISTER is een minerale afwerkingspleister.

Hierop kan met een dampopen behang of dampopen verf afgewerkt worden.

Ref	Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
Fijnpleister	20	± 1kg / m ²	52,80



GUTEX THERMOSAFE-WD

Is de drukvast éénlagig, homogene isolatieplaat voor warmte-isolatie van vloer en wandopbouw. Nuttige belasting tot 5kN/m².

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafewd020	20mm	1250 x 600mm	rechte kant	224	168,00	0,50	5,15
Thermosafewd040	30mm	1250 x 600mm	rechte kant	140	105,00	0,75	7,70
Thermosafewd060	40mm	1250 x 600mm	rechte kant	112	84,00	1,00	10,30
Thermosafewd080	60mm	1250 x 600mm	rechte kant	70	52,50	1,50	15,45
Thermosafewd100	80mm	1250 x 600mm	rechte kant	56	42,00	2,00	20,60
Thermosafewd120	100mm	1250 x 600mm	rechte kant	42	31,50	2,50	25,75
Thermosafewd140 *	120mm	1250 x 600mm	rechte kant	36	27,00	3,00	30,90



GUTEX THERMOSAFE-NF

Is een geluidsisolerende plaat, bijzonder geschikt als onderbouw voor een vast geschroefde plankenvloer of parket. De vier zijden hebben tand en groef verbinding.

$\lambda_D : 0,039 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermosafenf	40mm	1190 x 380mm	4 x T/G	75	33,92	1,05	12,85



GUTEX PROFIELLAT

Montagelat voor het geluidsontkoppelende Gutex thermosafe-NF vloersysteem om een massieve houten vloer op te bevestigen.

Ref	Afmeting	Verbruik	St / pak	Prijs/pak
Thermosafenprofiellat	7,4 x 200cm	2,7lm / m ²	23	118,22



GUTEX THERMOFLOOR

Is een veelzijdig toepasbare geluidsisolerende plaat voor alle vloeropbouw met inbegrepen natte en droge chappe. Belasting tot 5kN/m².

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermofloor020	20mm	1200 x 600mm	rechte kant	180	129,60	0,50	7,30
Thermofloor030	30mm	1200 x 600mm	rechte kant	120	86,40	0,75	10,90



GUTEX HAPPY STEP

Is een universele basisplaat voor hoogwaardige vloerbedekking binnen.

$\lambda_D : 0,046 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Happystep004	4mm	860 x 590mm	rechte kant	900	456,66	0,05	2,50
Happystep006	6mm	860 x 590mm	rechte kant	640	324,74	0,10	3,75

* Thermosafe wd 140 = uitlopend

GUTEX STANDARD-N



Standaard plaat voor veelzijdige toepassingen binnen.

$\lambda_D : 0,046 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Standardn006	6mm	1000 x 2500mm	rechte kant	170	425,00	0,10	2,15
Standardn008	8mm	1000 x 2500mm	rechte kant	130	325,00	0,15	2,90
Standardn010	10mm	1000 x 2500mm	rechte kant	100	250,00	0,2	3,60
Standardn012	12mm	1000 x 2500mm	rechte kant	80	200,00	0,25	4,35
Standardn015	15mm	1000 x 2500mm	rechte kant	70	175,00	0,3	5,40
Standardn018	18mm	1000 x 2500mm	rechte kant	55	137,50	0,35	6,50
Standardn0061500 *	6mm	1500 x 2500mm	rechte kant	170	637,50	0,10	2,15
Standardn0081500 *	8mm	1500 x 2500mm	rechte kant	130	487,50	0,15	2,90
Standardn0101500 *	10mm	1500 x 2500mm	rechte kant	100	375,00	0,2	3,60
Standardn0121500 *	12mm	1500 x 2500mm	rechte kant	80	300,00	0,25	4,35
Standardn0151500 *	15mm	1500 x 2500mm	rechte kant	70	262,50	0,3	5,40
Standardn0181500 *	18mm	1500 x 2500mm	rechte kant	55	206,25	0,35	6,50



GUTEX THERMOWALL

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 160kg/m³.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowall0201250	20mm	1250 x 590mm	rechte kant	224	165,20	0,50	7,50
Thermowall0401250 *	40mm	1250 x 590mm	rechte kant	112	82,60	1	15,05
Thermowall0601250 *	60mm	1250 x 590mm	rechte kant	70	51,63	1,5	22,60
Thermowall0801250 *	80mm	1250 x 590mm	rechte kant	56	41,30	2,00	30,10
Thermowall1000830 *	100mm	830 x 600mm	rechte kant	42	19,92	2,50	37,65
Thermowall1200830 *	120mm	830 x 600mm	rechte kant	32	15,94	3	45,15
Thermowall1400830 *	140mm	830 x 600mm	rechte kant	28	13,94	3,5	52,70
Thermowall1600830 *	160mm	830 x 600mm	rechte kant	24	11,95	4	60,20
Thermowall0802600 *	80mm	2600 x 1250mm	rechte kant	12	39,00	2,00	30,10
Thermowall1002600 *	100mm	2600 x 1250mm	rechte kant	9	29,25	2,5	37,60
Thermowall1202600 *	120mm	2600 x 1250mm	rechte kant	8	26,00	3	45,15
Thermowall0802800 *	80mm	2800 x 1250mm	rechte kant	12	42,00	2,00	30,10
Thermowall1002800 *	100mm	2800 x 1250mm	rechte kant	9	31,50	2,5	37,60
Thermowall1202800 *	120mm	2800 x 1250mm	rechte kant	8	28,00	3	45,15
Thermowall080	80mm	1300 x 600mm	4 x T/G	54	42,12	2,00	30,10
Thermowall100	100mm	1300 x 600mm	4 x T/G	44	34,32	2,5	37,60
Thermowall120	120mm	1300 x 600mm	4 x T/G	36	28,08	3	45,15
Thermowall140	140mm	1300 x 600mm	4 x T/G	32	24,96	3,5	52,70
Thermowall160	160mm	1300 x 600mm	4 x T/G	28	21,84	4	60,20

= standaardmaat

* = op aanvraag

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/01/2018



GUTEX THERMOWALL-NF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 160kg/m³.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowallnf060	60mm	1800 x 600mm	4 x T/G	34	36,72	1,50	21,00



GUTEX THERMOWALL-GF

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Rechte kant of 4 zijdig tand en groef.

Densiteit 185kg/m³.

$\lambda_D : 0,043 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowallgf0402600 *	40mm	2600 x 1250mm	rechte kant	24	78,00	0,90	15,80
Thermowallgf0602600 *	60mm	2600 x 1250mm	rechte kant	15	48,75	1,40	23,70

Thermowallgf0402800 *	40mm	2800 x 1250mm	rechte kant	24	84,00	0,90	15,80
Thermowallgf0602800 *	60mm	2800 x 1250mm	rechte kant	15	52,50	1,40	23,70

Thermowallgf040	40mm	1300 x 600m	4 x T/G	108	84,24	0,90	15,80
Thermowallgf060	60mm	1300 x 600m	4 x T/G	72	56,16	1,40	23,70

Thermowallgf0601800 *	60mm	1800 x 600m	4 x T/G	34	36,72	1,40	23,70
-----------------------	------	-------------	---------	----	-------	------	--------------



GUTEX THERMOWALL-L

Is een ideale, te bepleisteren buitenplaat voor het ecologische Gutex isolatiesysteem met een homogeen éénlagige samenstelling. Afwerking met rechte kant.

Densiteit 110kg/m³.

$\lambda_D : 0,038 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Thermowalll120 *	120mm	1250 x 590mm	rechte kant	36	26,55	3,15	34,20
Thermowalll140 *	140mm	1250 x 590mm	rechte kant	32	23,60	3,65	39,90
Thermowalll160 *	160mm	1250 x 590mm	rechte kant	28	20,65	4,20	45,60
Thermowalll180 *	180mm	1250 x 590mm	rechte kant	24	17,70	4,70	51,30
Thermowalll200 *	200mm	1250 x 590mm	rechte kant	22	16,22	5,25	57,00



GUTEX THERMOWALL DURIO

Is een speciaal ontwikkelde plaat voor pleistersysteem afwerking of geventileerde gevelafwerking buiten. Een éénlagig, homogeen samengestelde plaat voor het ecologisch gevelisolatiesysteem Gutex Durio.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Ref	Dikte	Afmeting	Afwerking	St / Pal	m ² /pallet	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
Duriothermowall070	70mm	1800 x 600mm	4 x T/G	32	34,56	1,75	26,35

= standaardmaat

* = op aanvraag

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/01/2018



GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN

GUTEX DURIO COMPARTIMENTERINGSSTROOK voor het realiseren van inblaascompartimenten.

Ref	Dikte	Afmeting	St / Pak	m ² /pak	Prijs/pak
Durio012compart	12mm	1500 x 620mm	10	9,30	45,57



DURIO ANKER montageanker ter bevestiging durio systeem.

Ref	Type	Stuks/set	Sets / Pak	Prijs/pak
Hoekset120	120	3	10	199,60
Hoekset180	180	3	10	199,60
Hoekset240	240	3	10	199,60




DURIO SOKKELAFSLUITPROFIEL alu profiel voor de afsluiting ter hoogte van de sokkel.

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/pak
sokkelafsluitprofiel	2500 x 73mm	10	100,40



DURIO LANGE SCHACHTPLUG

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
slagplug	80 x 10mm	50	49,50



DURIO CONISCHE VLOT

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
vlot30	30 x 30mm	100	13,00
vlot40	40 x 40mm	50	61,50



DURIO CENTREERHULS

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
centreerhulst	10 x 0,8 x 5mm	40	3,60



DURIO RVS SCHROEF

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
rvsschroef	100 x 8mm	50	66,00



DURIO DRAADSTANG

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
draadstang	110 x 8mm	10	10,50



DURIO GEPERFOREERDE BUIS

Ref	Afmeting	St / Pak	Prijs/doos
geperf.buis	12 x 85mm	50	41,00



DURIO INJECTIEMORTEL

Ref	Koker	Prijs/stuk
inectiemortel	360ml	49,59



DURIO SILICONE AFWERKPLEISTER

Ref	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg/pot	Prijs/pot
Siliconeafplwit15	wit	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	66,00
Siliconeafplwit20	wit	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	66,00
Siliconeafplwit30	wit	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	66,00
Siliconeafplgekl15	gekleurd	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	81,50
Siliconeafplgekl20	gekleurd	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	81,50
Siliconeafplgekl30	gekleurd	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	81,50



DURIO GEVEL/MUURVERF

Ref	Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
muurverwit	wit	0,3lt/m ²	15,00	152,55
muurverfgekl	gekleurd	0,3lt/m ²	15,00	160,95

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/01/2018

GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN

SOKKELPROFIEL UNIVERSEEL	Ref	Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelprofuni043	43mm	2000mm	10	99,80
	Sokkelprofuni063	63mm	2000mm	10	115,20
	Sokkelprofuni083	83mm	2000mm	10	131,40
	Sokkelprofuni103	103mm	2000mm	10	182,00
	Sokkelprofuni123	123mm	2000mm	10	207,40
	Sokkelprofuni143	143mm	2000mm	10	232,20
	Sokkelprofuni163	163mm	2000mm	10	283,10
	Sokkelprofuni183	183mm	2000mm	10	313,60
	Sokkelprofuni203	203mm	2000mm	10	353,60

SOKKELVERBINDINGSSTUK	Ref	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelverbindingsst	100	25,00

SOKKELHOEKPROFIEL	Ref	Breedte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelprofhoekst063	63mm	10	81,00
	Sokkelprofhoekst083	83mm	10	89,10
	Sokkelprofhoekst103	103mm	10	120,50
	Sokkelprofhoekst123	123mm	10	130,60

SOKKELPROFIEL KUNSTSTOF	Ref	Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelprofwap076TE-10	76mm	2500mm	25	324,75

HOEKPROFIEL KUNSTSTOF	Ref	Breedte	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Hoekprof200	50mm	2000mm	15	111,15

SLAGPLUG SOKKELPROFIEL	Ref	Afmeting	St / doos	Prijs/doos
	Slagplug065	65 x 8mm	100	38,00

SOKKELOPZETPROFIEL	Ref	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Sokkelopzetprofiel	2500mm	25	155,25

VOEGDICHTINGSBAND BG1	Ref	Voeg	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
	Voegdichtingsband205	2 - 5mm	18000mm	10	210,90
	Voegdichtingsband512	5 - 12mm	9000mm	10	217,80

VOEGENDICHTING	Ref	Koker	St / Pak	Prijs/pak
	Voegendichting290ml	290ml	12	150,60

THERMOWALL HOUTSCHROEF	Ref	L /schroef	Dikte isolatie mm	St/doos	Prijs/doos
	Twhoutschroef080	80mm	40mm	100	67,00
	Twhoutschroef100	100mm	60mm	100	72,00
	Twhoutschroef120	120mm	80mm	100	84,00
	Twhoutschroef140	140mm	100mm	100	90,00
	Twhoutschroef160	160mm	120mm	100	105,00
	Twhoutschroef180	180mm	140mm	100	117,00
	Twhoutschroef200	200mm	160mm	100	126,00
	Twhoutschroef220	220mm	180mm	100	139,00
	Twhoutschroef240	240mm	200mm	100	157,00
	Twhoutschroef260	260mm	220mm	100	177,00
	Twhoutschroef280	280mm	240mm	100	203,00
	Twhoutschroef300	300mm	260mm	100	226,00



inclusief rondel en dopje
Ø 6mm

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/01/2018



GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN

KUNSTSTOF RONDEL	Ref		Ø	St / Pak	Prijs/pak
Kunststofrondel			60mm	100	33,00

THERMOSLAGPLUG BUITEN	Ref	Lengte	Ø	St / Pak	Prijs/pak
Slagplug90		90mm	10mm	200	136,00



exclusief dopje

THERMOSLAGPLUG BUITEN	Ref	Lengte	Ø	St / Pak	Prijs/pak
Schroefplug115		115mm	10mm	100	70,00
Schroefplug135		135mm	10mm	100	80,00
Schroefplug155		155mm	10mm	100	95,00
Schroefplug175		175mm	10mm	100	112,00
Schroefplug195		195mm	10mm	100	146,00
Schroefplug215		215mm	10mm	100	169,00
Schroefplug235		235mm	10mm	100	196,00
Schroefplug255		255mm	10mm	100	217,00
Schroefplug275		275mm	10mm	100	239,00
Schroefplug295		295mm	10mm	100	287,00



AFSLUITDOPJE THERMOPLUG	Ref			St / Pak	Prijs/pak
Afsluitdopje				500	25,00



BUITENHOEKPROFIEL GEWAP.	Ref	Afmeting		St / Pak	Prijs/pak
Buitenhoekprofwap10/15		2500 x 100 x 150mm		50	229,00




VOORGEV.BINNENHOEKWAP.	Ref	Dagkantdiepte		St / Pak	Prijs/pak
Voorgevbinnenhoekwap10		100mm		25	131,75
Voorgevbinnenhoekwap20		200mm		25	141,25




DILITATIEVOEGPROFIEL


donkergrijs	Ref	Lengte	Breedte	Type		St / Pak	Prijs/pak
dilatatievoegprof-E		2500mm	5 - 25mm	E -gelijke lijn gevel		25	1 484,50
dilatatievoegprof-F		2500mm	5 - 25mm	V -verspringende gevel		25	1 360,50



AANZETPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Aanzetprof1400			1400mm	25	166,25
Aanzetprof2400			2400mm	25	282,25



OVERGANGSPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Overgangsprof			2500mm	10	328,90




DRUIPKANTPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Druipkantprofiel			2000mm	25	238,50



DAKVENTILATIEPROFIEL	Ref		Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Dakventilatieprofiel			2500mm	20	371,60



PLEISTERSTOPPROFIEL	Ref	Afmeting	Lengte	St / Pak	Prijs/pak
Pleisterstopprofiel		6mm	2500mm	25	83,25



UNIVERSEEL WAPENINGSNET	Ref	Afmeting		m²/rol	Prijs/rol
Wapeningsnet		1,1 x 50m		55	103,40

verdere info : zie www.gutex-benelux.eu

1/01/2018



GUTEX THERMOWALL TOEBEHOREN

KLEEF EN SPATELPLEISTER	Ref	Kg / zak	Verbruik	Prijs/zak
Kleefpleister		25	± 6kg / m ²	31,00

SOKKELGRONDERING	Ref	Kg/pot	Verbruik	Prijs/pot
Sokkelgrondering		18	± 0,5kg / m ²	108,54

SOLEERLAAG	Ref	Kleur	Kg/pot	Verbruik	Prijs/pot
Isoleerlaagwit		wit	25	± 0,35kg / m ²	95,75
Isoleerlaagkleur		gekleurd	25	± 0,35kg / m ²	119,25

COMBI-LEISTER	Ref	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg / zak	Prijs/zak
Combiplwit		wit	1,5mm	1,7kg/m ²	25,00	39,25
Combiplwit		wit	2,0mm	2,3kg/m ²	25,00	39,25
Combiplwit		wit	3,0mm	2,7kg/m ²	25,00	39,25
Combiplkleur		gekleurd	1,5mm	1,7kg/m ²	25,00	50,25
Combiplkleur		gekleurd	2,0mm	2,3kg/m ²	25,00	50,25
Combiplkleur		gekleurd	3,0mm	2,7kg/m ²	25,00	50,25

color = min afname 150kg

COMBI SILICONE HARS-LEISTER

	Ref	Kleur	Korrel	Verbruik	Kg/pot	Prijs/pot
Combisilharsplwit15		wit	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	66,00
Combisilharsplwit20		wit	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	66,00
Combisilharsplwit30		wit	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	66,00
Combisilharsplkleur15		gekleurd	1,5mm	2,3kg/m ²	25,00	81,50
Combisilharsplkleur20		gekleurd	2,0mm	3,0kg/m ²	25,00	81,50
Combisilharsplkleur30		gekleurd	3,0mm	4,3kg/m ²	25,00	81,50

COMBI MINERALE VERF	Ref	Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
Combiminverf wit		wit	0,3lt/m ²	15,00	96,00
Combiminverf kleur		gekleurd	0,3lt/m ²	15,00	135,60

COMBI MINERALE VERF SCHIMMELWEREND

	Ref	Kleur	Verbruik	Liter/pot	Prijs/pot
Combiminverfpv wit		wit	0,3lt/m ²	15,00	152,55
Combiminverfpv kleur		color	0,3lt/m ²	15,00	160,95

PER AANGEBROKEN PALLET EEN MEERPRIJS VAN € 20 EXCL BTW